




Manual de instalação do tanque de água



Ref.	Capacidade	H (m)	D (m)
0012	3.000 lts	1.80	1.60
0013	5.000 lts	2.10	1.86
0219	10.000 lts	2.45	2.30

- A instalação deve ser realizada em local de fácil acesso para facilitar a manutenção e limpeza instalação deve ser realizada em local de fácil acesso para facilitar a manutenção e limpeza.
- Instale o produto em uma superfície totalmente plana. A superfície deve ser maior que o fundo do tanque e forte para suportar o tanque cheio.
- O polietileno é um material macio mas resistente de modo que na montagem de uma conexão de PVC a vedação é dada sem muito aperto, portanto, ao montar uma conexão na rosca original do tanque utilize fita de vedação de rosca e aplique pressão manualmente evitando assim o rompimento da rosca.



PERFURAÇÃO CORRETA

Perfure apenas com fecho - copo, compatível com adaptador de flange
Os tanques Plastitank já têm uma saída roscada padrão, mas não force o torque para evitar quebrar a rosca
Todas as roscas são testadas durante o processo de produção. O polietileno é um material macio e auxilia na selagem com pouca pressão! É recomendado parafusamento manual usando fita de vedação de rosca.

LIMPEZA

Antes de iniciar o uso dos tanques Plastitank, recomenda-se realizar uma limpeza com esponja e água limpa com sabão neutro, desta forma é eliminada qualquer possível sujeira no interior do tanque. nunca use materiais abrasivos, pois podem danificar as paredes.
É necessário realizar uma limpeza geral de todo o tanque a cada 6 meses.
Os tanques Plastitank possuem sistema de fechamento nas tampas, dispensando o uso de parafusos ou amarrações. Manter os tanques sempre fechados para evitar contaminação dos mesmos.

GARANTIA

Este produto tem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação que ocorram neste período.
Esta garantia não cobre danos ou defeitos causados por transporte, uso indevido, acidentes, modificações do produto, excesso de pressão na rosca e não cumprimento das diretrizes de instalação.
É necessário realizar uma limpeza geral de todo o tanque a cada 6 meses.
Os tanques Plastitank possuem sistema de fechamento nas tampas, dispensando o uso de parafusos ou amarrações. Manter os tanques sempre fechados para evitar contaminação dos mesmos.

Nota: não transporte os tanques quando eles estiverem cheios



Plastitank



@plastitankbrasil



(67) 99244-8565